



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji




Metoda elementów skończonych (MES1)


Wykład 7B. Wymuszone przemieszczenie i zadane obciążenie

04.2025


Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem



Model MES– 3 elementy prętowe:



Model uwolniony od więzów:



$$[F] = [R_1, 0, 0, R_4]$$

1×4

$$(R_1 + R_4 = 0)$$

$$[q] = [u_1, u_2, u_3, u_4]$$

1×4

Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem

macierze sztywności:

$$[k]_e = \frac{EA_e}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[k]_1 = \frac{E \cdot 3A}{\frac{1}{3}l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 9 & -9 \\ -9 & 9 \end{bmatrix}$$

$$[k]_2 = \frac{E \cdot 2A}{\frac{1}{3}l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 6 & -6 \\ -6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$[k]_3 = \frac{EA}{\frac{1}{3}l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$[k]_1^* = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 9 & -9 & 0 & 0 \\ -9 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} ; \quad [k]_2^* = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[k]_3^* = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow [K] = \sum_{e=1}^3 [k]_e^* = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 9 & -9 & 0 & 0 \\ -9 & 15 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem

układ równań:

$$\underset{4 \times 4}{[K]} \cdot \underset{4 \times 1}{\{q\}} = \underset{4 \times 1}{\{F\}}$$

$$\underset{4 \times 4}{[K]} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \underset{4 \times 4}{[K]} \cdot \left(\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \delta \end{Bmatrix} \right) = \underset{4 \times 4}{[K]} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{Bmatrix} + \underset{4 \times 4}{[K]} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \delta \end{Bmatrix} = \underset{4 \times 1}{\{F\}}$$

$$\underset{4 \times 4}{[K]} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{Bmatrix} = \underset{4 \times 1}{\{F\}} - \underset{4 \times 4}{[K]} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \delta \end{Bmatrix} = \underset{4 \times 1}{\{F\}} - \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 9 & -9 & 0 & 0 \\ -9 & 15 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \delta \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} R_1 \\ 0 \\ 0 \\ R_4 \end{Bmatrix} - \frac{EA}{l} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -3\delta \\ 3\delta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_1 \\ 0 \\ \frac{3EA}{l}\delta \\ R_4 - \frac{3EA}{l}\delta \end{Bmatrix} \rightarrow \underset{4 \times 4}{[K]} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_1 \\ 0 \\ \frac{3EA}{l}\delta \\ R_4 - \frac{3EA}{l}\delta \end{Bmatrix}$$

Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem

Warunki brzegowe: $u_1 = 0$

$$\frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 9 & -9 & 0 & 0 \\ -9 & 15 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_1 \\ 0 \\ \frac{3EA}{l} \delta \\ R_4 - \frac{3EA}{l} \delta \end{Bmatrix}$$

u_2, u_3 - niewiadome parametry

$$\frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{3EA}{l} \delta \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 3\delta \end{Bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} = 15 \cdot 9 - (-6)(-6) = 99 \quad ; \quad \begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}^{CT} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 15 \end{bmatrix}$$

Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem

przemieszczenia:

$$\begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \frac{1}{99} \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 15 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 3\delta \end{Bmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{99} (9 \cdot 0 + 6 \cdot 3\delta) = \frac{18\delta}{99} = \frac{2\delta}{11}$$

$$u_3 = \frac{1}{99} (6 \cdot 0 + 15 \cdot 3\delta) = \frac{45\delta}{99} = \frac{5\delta}{11}$$

$$N_1(\xi) = 1 - \frac{\xi}{l_e} = 1 - \frac{3\xi}{l} ; \quad N_2(\xi) = \frac{\xi}{l_e} = \frac{3\xi}{l}$$

$$u(\xi) = [N_1, N_2] \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}_e \rightarrow \varepsilon_x = \frac{du}{d\xi} = \left[\frac{dN_1}{d\xi}, \frac{dN_2}{d\xi} \right] \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}_e = \left[-\frac{3}{l}, \frac{3}{l} \right] \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}_e$$

$$\begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}_1 = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \end{Bmatrix}_1 ; \quad \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}_2 = \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_2 ; \quad \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}_3 = \begin{Bmatrix} u_3 \\ \delta \end{Bmatrix}_3$$

Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem

odkształcenie w elementach:

$$\varepsilon_{x1} = \left[-\frac{3}{l}, \frac{3}{l} \right] \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \end{Bmatrix}_1 = -\frac{3}{l} \cdot 0 + \frac{3}{l} \cdot u_2 = \frac{6\delta}{11l}$$

$$\varepsilon_{x2} = \left[-\frac{3}{l}, \frac{3}{l} \right] \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}_2 = -\frac{3}{l} \cdot u_2 + \frac{3}{l} \cdot u_3 = \frac{9\delta}{11l}$$

$$\varepsilon_{x3} = \left[-\frac{3}{l}, \frac{3}{l} \right] \begin{Bmatrix} u_3 \\ \delta \end{Bmatrix}_3 = -\frac{3}{l} \cdot u_3 + \frac{3}{l} \cdot \delta = \frac{18\delta}{11l}$$

Naprężenie w elementach:


$$\sigma_{x1} = E \cdot \varepsilon_{x1} = \frac{6E\delta}{11l}$$

$$\sigma_{x2} = E \cdot \varepsilon_{x2} = \frac{9E\delta}{11l}$$


$$\sigma_{x3} = E \cdot \varepsilon_{x3} = \frac{18E\delta}{11l}$$

Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem


DOF solution:



Strain in elements:




Stress in elements:



Model MES pręta z wymuszonym przemieszczeniem

reakcje:




$$\frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 9 & -9 & 0 & 0 \\ -9 & 15 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{2\delta}{11} \\ \frac{5\delta}{11} \\ \delta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_1 \\ 0 \\ 0 \\ R_4 \end{Bmatrix}$$

$$\frac{EA}{l} \left(9 \cdot 0 - 9 \cdot \frac{2\delta}{11} + 0 \cdot \frac{5\delta}{11} + 0 \cdot \delta \right) = R_1 \rightarrow R_1 = -\frac{18EA\delta}{11l}$$


$$\frac{EA}{l} \left(0 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{2\delta}{11} - 3 \cdot \frac{5\delta}{11} + 3 \cdot \delta \right) = R_4 \rightarrow R_4 = \frac{18EA\delta}{11l}$$



Model MES pręta obciążonego siłą




Model MES dla 3 elementów:



$$[q] = [u_1, u_2, u_3, u_4]$$

1×4

Model uwolniony od więzów:



$$[F] = [R_1, 0, 0, F]$$

1×4

$$(R_1 + F = 0)$$

Model MES pręta obciążonego siłą

warunki brzegowe: $u_1 = 0$

$$\frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 9 & -9 & 0 & 0 \\ -9 & 15 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_1 \\ 0 \\ 0 \\ F \end{Bmatrix}$$

u_2, u_3, u_4 - nieznane parametry węłowe

$$\frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 15 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{18EA\delta}{11l} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{18\delta}{11} \end{Bmatrix}$$

Model MES pręta obciążonego siłą

$$\det \begin{bmatrix} 15 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= 15 \cdot (9 \cdot 3 - (-3)(-3)) - (-6) \cdot ((-6) \cdot 3 - (-3) \cdot 0) = 162$$

$$\begin{bmatrix} 15 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}^{CT} = \begin{bmatrix} 18 & 18 & 18 \\ 18 & 45 & 45 \\ 18 & 45 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \frac{1}{162} \begin{bmatrix} 18 & 18 & 18 \\ 18 & 45 & 45 \\ 18 & 45 & 99 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{18\delta}{11} \end{Bmatrix}$$

Model MES pręta obciążonego siłą


$$\begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \frac{1}{162} \begin{bmatrix} 18 & 18 & 18 \\ 18 & 45 & 45 \\ 18 & 45 & 99 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{18\delta}{11} \end{Bmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{162} (18 \cdot 0 + 18 \cdot 0 + 18 \cdot \frac{18\delta}{11}) = \frac{18 \cdot 18 \delta}{162 \cdot 11} = \frac{18 \cdot 9 \cdot 2 \delta}{18 \cdot 9 \cdot 11} = \frac{2\delta}{11}$$


$$u_3 = \frac{1}{162} (18 \cdot 0 + 45 \cdot 0 + 45 \cdot \frac{18\delta}{11}) = \frac{45 \cdot 18 \delta}{162 \cdot 11} = \frac{5 \cdot 9 \cdot 18 \delta}{18 \cdot 9 \cdot 11} = \frac{5\delta}{11}$$

$$u_4 = \frac{1}{162} (18 \cdot 0 + 45 \cdot 0 + 99 \cdot \frac{18\delta}{11}) = \frac{99 \cdot 18 \delta}{162 \cdot 11} = \frac{11 \cdot 9 \cdot 18 \delta}{18 \cdot 9 \cdot 11} = \frac{11\delta}{11} = \delta$$

Dwa typy obciążeń dające ten sam wynik



wymuszone przemieszczenie



zadana siła

Przykład wyliczenia współczynnika uwarunkowania macierzy sztywności dla obu zadań:

$$[K] = \begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} \longrightarrow [K]^{-1} = \begin{bmatrix} 0,090909 & 0,060606 \\ 0,060606 & 0,151515 \end{bmatrix}$$

$$\text{cond}([K]) = \|[K]\|_2 \cdot \|[K]^{-1}\|_2 =$$

$$\text{cond}([K]) = \sqrt{(15^2 + 6^2 + 6^2 + 9^2)} \cdot \sqrt{(0,090909^2 + 0,060606^2 + 0,060606^2 + 0,151515^2)}$$

$$\text{cond}([K]) = 19,442222 \cdot 0,196386 = 3,81818$$

$$[K] = \begin{bmatrix} 15 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow [K]^{-1} = \begin{bmatrix} 0,111111 & 0,111111 & 0,111111 \\ 0,111111 & 0,277778 & 0,277778 \\ 0,111111 & 0,277778 & 0,611111 \end{bmatrix}$$

$$\text{cond}([K]) = \|[K]\|_2 \cdot \|[K]^{-1}\|_2 =$$

$$\text{cond}([K]) = \sqrt{(15^2 + 6^2 + 0^2 + 6^2 + 9^2 + 3^2 + 0^2 + 3^2 + 3^2)} \cdot \sqrt{(0,111111^2 + 0,111111^2 + 0,111111^2 + 0,111111^2 + 0,277778^2 + 0,277778^2 + 0,111111^2 + 0,277778^2 + 0,611111^2)}$$

$$\text{cond}([K]) = 20,1246117 \cdot 0,8164965 = 16,43167564$$

Porównanie obu zadań

typ obciążenia	układ równań MES	N
Wymuszone przemieszczenie δ	$\frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{3EA}{l} \delta \end{Bmatrix}$ $cond \left(\begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} \right) = 3,81818$	2
Siła $F = \frac{18EA\delta}{11l}$	$\frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 15 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{18EA\delta}{11l} \end{Bmatrix}$ $cond \left(\begin{bmatrix} 15 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \right) = 16,43167564$	3

Condition number: $cond([K]) \approx 1$ – problem well conditioned, $(cond) \gg 1$ – ill conditioned
(Wskaźnik uwarunkowania macierzy)

$$cond([K]) = \|K\|_{\infty} \cdot \|K^{-1}\|_{\infty}$$