



DRZWI WEWNĘTRZNE PRZEDSIONKA GM. LOTNICZEGO - GŁÓWNE WEJŚCIE.
 DRZWI W SYSTEMIE ALUMINIOWYM, CIEPŁYM STANDARDU AUPROF MB-60
 KOLOR ŚLUSARKI: ALUMINIUM ANODOWANE NA KOLOR STALI NIERDZEWNEJ
 SZCZOTKOWANEJ;
 SZKLENIE: ZESTAW $U=1,0$ W/m²K, SZKŁO BEZPIECZNE (P2),
 DRZWI PODWÓJNE (D1): ZAMEK, SAMOZAMYKACZ GEZE 2000 KOLOR ŚREBRNY,
 SKRZYDŁO CZYNNE O SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA MIN. 90CM. SUMARYCZNA SZEROKOŚĆ
 PRZEJŚCIA NIE MNIEJSZA NIŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH; SKRZYDŁA DZIELONE RYGLEM
 - WYSOKOŚĆ DOPASOWAĆ DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCYCH RYGLI W DRZWIACH
 ZEWNĘTRZNYCH;
 PANEL STAŁY: ZESTAW $U=1,0$ W/m²K, SZKŁO BEZPIECZNE (P2) PANEL DZIELONY
 RYGLEM - WYSOKOŚĆ DOPASOWAĆ DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCYCH RYGLI W
 DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH;