



Okno skrzynkowe, jednodzielne, rozwierane.  
Okno modernizowane:  
ościeżnica i skrzydła zewnętrzne otwierane do wewnątrz -  
do konserwacji lub odtworzenia,  
skrzydła wewnętrzne otwierane do wewnątrz - nowe.

Nowe ramki z drewna sosnowego kl. I, klejone 3-warstwowo, łączone na złącza stolarskie.

Po końcowym przeszlifowaniu i oczyszczeniu z kurzu zabezpieczyć preparatem przeciw szkodnikom biologicznym. Szczelbiny naklejane, wg rysunków detalu.

Szklenie: W skrzydłach zewn. - szyba pojedyncza float 4mm.

W skrzydłach wewn.- pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych o grub. 24 mm ( 4/16/4) z ramka ciepłą w kolorze stolarki.

Okucia: W skrzydłach zewn. - istniejące okucia ( klamki, zawiasy) zdemontować, wyremontować, do ponownego montażu.

W skrzydłach wewn. - klamki zdemontowane z istniejących ram okiennych, wyremontować i zamontować.

Zawiasy czopowe, dwuczęściowe, regulowane SFS z prostymi osłonkami, blokada rozwarcia.

Nawiewniki wrębowe REGEL-air® H (system 14) montowane parami.

Istniejąca kratka ( w oknach na parterze) do konserwacji.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIĆ WYMIARY.  
PRACĘ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI  
SZTUKI BUDOWLANEJ.  
WSZELKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

